

Probeentnahmehahn /Ablasshahn Typ PRB-15-VA-PTFE

Probeentnahmehähne für die Entnahme von Wasserproben in Wasserwerken, Hochbehältern und Wasseraufbereitungsanlagen.

Verfügbar in zwei Ausführungen mit Kunststoffgriff und Edelstahlgriff (abflammbare Ausführung). Mit dem gebogenen Auslauf- Hahn ist eine problemlose Montage in Gewindemuffen möglich.



Armaturenanschluss	Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1 bzw. DIN 2999 Teil 1
Gewinde	R 1/8" - R 1"
Nenndruck (bar)	max 25 bar
Betriebstemperatur (°C)	50 °C
Bemerkungen	blank gedreht

	Teil	Werkstoff
1	Gehäuse	1.4571
2	Küken	1.4571
3	Sechskantmutter	1.4571
4	Scheibe	1.4571
5	Handgriff	Pressstoff
6	Abdichtung	PTFE

bei der Ausführung Abflammbare: Werkstoff 1.4571

D	L	SW	C	Anschluss	Gewicht kg
				E	
R 1/8"	55	19	4	10	0,15
R 1/4"	62	19	4	10	0,17
R 3/8"	75	22	6	12	0,20
R 1/2"	88	27	8	14	0,40
R 3/4"	107	32	12	16	0,55
R 1"	126	41	15	20	0,80