

## Kompressorsteuerungen mit Seitenelektroden ES

### Seitenelektroden ES 1/2"

Automatische Kompressorensteuerung für Druckbehälter DIN 4810, 150 – 3000ltr. PN 10/16 Kombinierbar mit Ventilwasserstand Typ VWA, Schaltung erfolgt über Niveaurelais Typ IR-NW sowie Elektroden EO oben EIN mit grünem Büschelstecker und 1 Elektrode EU unten AUS mit rotem Büschelstecker – Minimum- Maximum-Meldung, befestigt an Verbindungsleitung R 1/2 mit 2 Kugelhahn 1/2" und Verschraubungen, Klemmenkasten montagefertig, ohne Wasserstand und Relais.

### Mittentfernungen

ME 500 mm  
ME 700 mm  
ME 1000 mm

Sondergrößen bis ME 2000 mm auch mit Wasserstand Ersatz-Elektroden 1/2"

Elektroden- Relais zur Schaltung und Füllstandsüberwachung nach 2 Grenzen EIN + AUS für Stromleitende flüssige Medien

**IRNW** Niveaurelais für Einbau  
IP 30 220/24 V 2,5 A

**ENS** für Einbau  
IP 30 220/24 V 6,0 A VC



Seitenelektrode (Kompressorsteuerung)  
mit kombinierbarer Wasserstandsgarnitur

