

Kompressor- Aggregate für Einbauzwecke

Höchstdruck 10 bar und 15 bar
Einstufig, einzylindrig, direktgekuppelt, Drehzahl ca. 1400U/min. Betriebsspannung und Stromart – bei Bestellung angeben – wahlweise Drehstrom 220 V bzw. 380 V oder Einphasen-Wechselstrom 220 V, Frequenz 50 Hz. Schutzart IP 54. Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. Ohne Druckleitungen. Sicherheitsventile, Rückschlagventile usw. siehe Zubehör.



MKK Kolbenkompressoren – einstufig, einzylindrig, 10 bar

Typ	Ansaugmenge l/min	Effektive Liefermenge l/min	Max. Betriebs- überdruck bar	Motor kW
MKK-301 D/W	300	185	10	1,5
MKK-301 D/H	301	165	15	1,5
MEK-461 D	460	302	10	2,2

„Ölfrei“ Kompressoren und Druckluftanlagen Baureihe MKK-O

Kompressor- Aggregate für Einbauzwecke „ölfrei“ Höchstdruck 7 bar, Baureihe MKK-O

Einstufig, einzylindrig, direktgekuppelt, Drehzahl ca. 1400U/min. Effektive Liefermengen-Angaben nach VDMA 4362, gemessen bei 6 bar. Betriebsspannung und Stromart – bei Bestellung angeben – wahlweise Drehstrom 230 V bzw. 400 V oder Einphasen-Wechselstrom 230 V, Frequenz 50 Hz. Schutzart IP 54. Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. Ohne Druckleitungen. Sicherheitsventile, Rückschlagventile usw. siehe Zubehör.

MKK-O Kolbenkompressoren – einstufig, einzylindrig, 7 bar

Typ	Ansaugmenge l/min	Effektive Liefermenge l/min	Max. Betriebs- überdruck bar	Motor kW
MKK-O-236 D	230	144	7	1,1

Kompressor- Aggregate für Einbauzwecke „ölfrei“

Höchstdruck 10 bar, Baureihe MGK-O
Zweistufig, zweizylindrig, direktgekuppelt, Drehzahl ca. 1400 U/min. Effektive Liefermengen-Angaben nach DMA 4362, gemessen bei 8 bar. Einbaufertig mit Zwischen- und Nachkühler. Drehstrommotoren, Schutzart IP 54 Betriebsspannung – bei Bestellung angeben – 230 V oder 400 V, Frequenz 50 Hz. Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. Sicherheitsventile, Rückschlagventile usw. siehe Zubehör.



MGK-O Kolbenkompressoren: zweistufig, zweizylindrig, 10 bar

Typ	Ansaugmenge	Effektive Liefermenge	Max. Betriebsdruck	Motor
	l/min	l/min	bar	kW
MGK-O-271	270	205	10	1,5
MGK-O-551	545	441	10	3,0
MGK-O-751	740	568	10	3,8

Kompressor- Aggregate für Einbauzwecke Höchstdruck 10 bar und 15 bar

Zweistufig, zweizylindrig, direktgekuppelt ca. 1400 U/min. Effektive Liefermengen-Angaben nach DMA 4362, gemessen für N-Ausführung bei 8, für H-Ausführung bei 12 bar. Einbaufertig mit Zwischen- und Nachkühler. Drehstrommotoren, Schutzart IP 54 Betriebsspannung – bei Bestellung angeben – 220 oder 380 V, Frequenz 50 Hz. Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. Sicherheitsventile, Rückschlagventile usw. siehe Zubehör.

MGK Kolbenkompressoren: zweistufig, zweizylindrig
Version N: 10 bar / Version H: 15 bar

Typ	Ansaugmenge	Effektive Liefermenge		Max. Betriebsdruck	Motor
		l/min	Version N		
	l/min			bar	kW
MGK-271	270	210	196	10/15	1,5
MGK-421	420	335	280	10/15	2,2