

Automatischer Öl- und Wasserabscheider

Typ ÖWA I

Ausführung: mit Magnetventil für entlastenden Anlauf, Manometer 63 mm Ø, Überdruckventil, Rückschlagventil und Absperrventil alles 1/2", komplett als Armatur zusammengebaut. Zugang zum Kompressor mit Teflonschlauch 1/2" und Trageschelle.

Typ ÖWA I

Ausführung wie oben, jedoch mit zusätzlichem Sicherheitsdruckwächter FF4, einstellbar innerhalb des Pumpen EIN- und AUS- Schaltdruckes (für Druckerhöhungsanlagen).



Universal- Wandkonsole Typ WK

für alle Kompressortypen, Stahl verzinkt, mit Schwingungsdämpfer

Belüftungskombination Typ BLD

zur Entnahme aus vorhandenem Luftsystem.

Ausführung: 2 Absperrventile, 1 Drei-Wege-Magnetventil, Überdruckventil, Rückschlagventil, Sicherheitsdruckschalter 1-polig, Manometer 63 mm Ø, komplett als Armatur zusammengebaut

Ausführung wie oben, jedoch mit Druckminderer, wenn Netzluftdruck wesentlich über dem Nenndruck des Druckbehälters liegt.

